

GIGA X3c Professional: Dane techniczne

Standardy JURA

Regulowana jednostka zaparzająca	5 - 16 g
Inteligentny System Wstępnego Zaparzania - Intelligent Pre-Brew Aroma System (I.P.B.A.S.®)	Tak
Wstępne podgrzewanie	Tak
Aktywny monitoring ilości ziaren	Tak
Energy Save Mode (E.S.M.®)	Tak
Wysokowydajna pompa, 15 bar	2
System grzewczy Termoblok	2
System obiegu płynów	2 równoległe
Monitorig napełnienia tacy ociekowej	Tak
Wyświetlanie statusu konserwacji	Tak
Zintegrowany program płukania, czyszczenia i odkamieniania	Tak
Regulacja ustawień twardości wody	Tak
Jedna lub dwie filiżanki espresso podczas jednego cyklu	Tak
Higiena JURA: certyfikat TÜV	Tak
CLARIS System filtrowania wody	Tak
Zero-Energy Switch lub włącznik zasilania	Klasyczny
Swiss made	Tak

Specjały

Liczba produktów	34
Produkty	1 Ristretto 2 Ristretti 1 Espresso 2 Espresso 1 Kawa 2 Kawy 1 Cappuccino 2 Cappuccino 1 caffè latte 2 caffè latte

1 Espresso macchiato
 2 Espresso macchiato
 1 Latte Macchiato
 2 latte macchiato
 1 Flat White
 2 Flat Whites
 1 porcja pianki mlecznej
 2 porcje pianki mlecznej
 Pianka mleczna
 1 porcja mleka
 2 porcje mleka
 Mleko
 Dzbanek kawy
 1 porcja gorącej wody
 gorąca woda
 kawa mielona

Przepisy Baristy	Tak
Dzbanek espresso najlepszej jakości	Tak
Funkcja Gorącej	Ulepszony dozownik wrzątku
Dodatkowa kawa mielona	Tak
Kawa	2 min. 33 sek.
2 latte macchiato	1 min. 31 sek.
2 cappuccino	1 min. 23 sek.
2 Cafe Latte	1 min. 8 sek.
2 kawy	1 min. 3 sek.
2 espresso	38 sek.
2 ristretto	29 sek.
Gorąca woda (200 ml)	28 sek.
Korzyści	
Kompatybilność aplikacji	apl. JURA Connect Aplikacja JURA Coffee Professional
Technologia delikatnej pianki JURA	Tak
Przygotowanie mleka lub spienionego mleka	Tak
Typ młynka	Electrically adjustable ceramic disc grinder
Licznik młynka	1

Pojemnik na kawę mieloną	Tak
Dla zwiększenia różnorodności możliwość stosowania kawy mielonej	Tak
Wybór ziaren A la carte	Tak
Opcje ustawień i programowania	
Programowanie ilości wody	Tak
Ilość wody może być dostosowywana za każdym razem	Tak
Programowanie mocy kawy	5
Kolejne kroki programowania mocy kawy	Tak
Programowanie temperatury	3
Programowanie ilości mleka	Tak
Programowane poziomy temperatury gorącej wody	3 kroki
Programowanie ilości gorącej wody	Tak
Rotary Switch	Tak
Programowanie przycisków przygotowania napoi	8
Licznik dzienny	Tak
Programowanie godziny włączenia	Tak
Programowanie godziny wyłączenia	Tak
Pokazuje ilość przygotowanych kaw w podziale na rodzaje	Tak
Zintegrowany program płukania i czyszczenia systemu mlecznego	Tak
Automatyczny program płukania systemu cappuccino	Tak
Wyświetlacz czasu pozostałego do zakończenia cyklu	Tak
Generowanie grupy kodów	Tak
Wzornictwo i materiały	
Wyświetlacz	Kolorowy wyświetlacz TFT
regulacja szerokości rozstawu podwójnej wylewki	20 - 50 mm
Regulacja wysokości podwójnej wylewki (mleko/kawa)	70 - 159 mm

Dysza gorącej wody	Tak
Regulowana dysza gorącej wody	69 - 165 mm
Podświetlenie filiżanki	White and amber
Osobne odkamienianie zbiornika na wodę	Tak
Projektowanie akustyczne	Tak
Codziennie używane	
Dzienna wydajność	120
Obszary zastosowania	Dostawca usługi
Zakres dostawy	
Zestaw do odprowadzonej wody	Tak
W cyfrach	
Pojemność zbiornika na fusy (porcje)	40
Ilość zbiorników na ziarna kawy	1
Pojemność zbiornika na ziarna kawy z pokrywą chroniącą aromat	1000 g
Długość kabla zasilającego	1,1 m
Napięcie	220 - 240 V ~
Natężenie prądu	10 amp
Częstotliwość	50 Hz
Moc	2300 wat
Zużycie wody	integrated (G 3/4")
System odprowadzenia wody	DN15
Systemy do rozliczania	zgodny
Zużycie energii podczas czasu oczekiwania	< 0.5 Watt
Waga	18,2 kg
Szerokość	32 cm
Wysokość	55 cm

Głębokość

49,7 cm

Numer artykułu

15003
